



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 09.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex SE 125 18.0-EC/5.0 Set Akku-Schleifmaschine Supraflex

Bestell- und Artikelnummer: 504-157

Listenpreis CHF 942.80

**Fuxpreis CHF 754.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperr, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für Geräuschreduzierung und bestes Drehmoment
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- Spindelarretierung
- Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks



### Technische Daten

- Akku 18 V 5.0 Ah ( Li-Ion Akkus )
- Max. Stützteller-Ø 125 mm
- Max. Stütztellergröße 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 660 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 660 / 930 / 1195 / 1500 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugaufnahme M 14
- Gewicht ohne Akku 2.2 kg

### Standard-Ausrüstung

- 2 x Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/5.0 (445-894)
- Schnellladegerät CA 10.8/18.0 230/CEE (417-882)
- Transportkoffer TK-L 238 (414-093)
- Absaughaube mit drehbarem Randsegment SG-R D125 SE/LD (393-363)
- Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F M14 (391-727)
- Adapter SAD-C 32 AS (445-142)
- Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek (398-365)
- Schlüssel, Sechskantst.-,SW 4 (102-229)

- Schlüssel, Sechsk. SW5 lang (392-731)
- GS-SP M8 (450-774)
- Koffereinlage TKE SE 125 18.0-EC (503-134)