



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

**info@fuxtools.ch** • **www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 09.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex IW 1/2" 950 18.0-EC Akku-Schlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 530-188

Listenpreis CHF 443.82

**Fuxpreis CHF 355.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagschlüsseleinsätze
- Elektronische Schnellbremse
- Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen und kontrolliertes Anziehen bzw. Lösen
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperrre
- Verstärktes Aluminium-Druckgruss Getriebegehäuse mit höchster Wandstärke seiner Klasse
- Mit Akku-Schutzelement gegen Beschädigungen des Akku-Packs beim Ablegen
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummiertes Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks.



### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Drehmomentstufen 3 Stufen
- Max. Drehmoment 1. Stufe 280 Nm
- Max. Drehmoment 2. Stufe 700 Nm
- Max. Drehmoment 3. Stufe 950 Nm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0 - 500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0 - 1000 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe 0 - 2100 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufschlagzahl 1. Stufe 0 - 1000 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufschlagzahl 2. Stufe 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufschlagzahl 3. Stufe 0 - 2450 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugaufnahme Schlagschrauber 1/2" Außen
- Abmessung (L x B x H) 222 x 77 x 240 mm
- Gewicht ohne Akku 3.1 kg

### Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer TK-L 136 (414-085)

- TKE IW 3/4" 18.0-EC (493-996)