



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GTH 18V-38 M Akku-Klammerer

Bestell- und Artikelnummer: 0601482500

Listenpreis CHF 705.80

Fuxpreis CHF 600.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Kabel- und gasfreies Klammergerät für Schmalrückenklammern mit der Leistung eines Druckluftklammergeräts und Kontaktauslösung

- Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Druckluftklammergeräts – ohne Kompressor, Gaskartusche oder Kabel
- Einhändiges Einschalten und Bedienen des Werkzeugs dank mit dem Daumen bedienbarem Ein-/Aus-Schalter
- Schont Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückschlag und Betrieb ohne Gas

Produkt-Highlights

Professionelle Handwerker möchten Klammern effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GTH 18V-38 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der das Handgelenk schont. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass der Schmalrückenklammerer sich einhändig einschalten und bedienen lässt. Der GTH 18V-38 M Professional bietet die volle Leistung eines Druckluftgerätes, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel.

Ausstattung und Anwendung

Ideal für die Montage von Decken- und Bodenpaneelen mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), von Möbelrückwänden, Polstern, Zäunen aus Draht oder dünnen Latten, Holzgittern und Schalldämmungen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Kontaktauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefeneinstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze. Geeignet für folgende Klammern: 9,5-38 mm, Rücken 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm), und 0° Magazinwinkel.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Magazin Winkel 0°
- Klammerweite 5.8 mm
- Schenkellänge 10 – 38 mm
- Nagel-/Klammertyp Schmalrückenklammer
- Magazinkapazität 110
- Auslösesystem Serienauslösung + Kontaktauslösung mit automatischer Umkehrung
- Gewicht exkl. Akku 3.05 kg

