



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 29.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl 10052 MH Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 1173702001

Listenpreis CHF 258.55

Fuxpreis CHF 220.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Akku Strahler mit 100 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit 44 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der sieben Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter (nicht inklusive) an der Schnittstelle eingesetzt werden. LED Baustrahler mit 12500 lm bietet eine optimale Lichtverteilung durch eine großflächigen Ausleuchtung bei blendfreiem und schlagfestem Arbeitslicht. Der schlagfeste Baustrahler dient zur flexiblen und beliebigen Nutzung, egal ob stehend, flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung oder zur Montage auf Stativ. Der schlagfeste Arbeitsstrahler mit enormer Leuchtkraft, kann dank Hybridtechnik per Akku- und Netzbetrieb gesteuert werden. Auch bei einem möglichen Stromausfall sorgt der LED Strahler für Sicherheit, indem er automatisch von Netz- auf den Akkubetrieb umschaltet. Weiterhin verfügt er über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Power-Tool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery LED Strahler mit Hybridtechnik durch folgende Eigenschaften:



- Mit Plugin-Kabelanschluss und 5m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0)
- Mit Ein/Aus Schalter
- Mit leuchtstarken SMD LEDs
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers
- Ergonomischer Griff
- Stativmontage möglich
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
 - ca. 12 min/1Ah bei 100% Lichtleistung,
 - ca. 16 min/1Ah bei 75% Lichtleistung,
 - ca. 24 min/1Ah bei 50% Lichtleistung,
 - ca. 48 min/1Ah bei 25% Lichtleistung
- Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten
- Leistungsaufnahme: 100 W
- Lichtstrom: 12500 lm
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzklasse: III
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen

- mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- Akku LED Baustrahler kompatibel mit 44 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee
 - LED Arbeitsleuchte 100 W ermöglicht es, auf das 18V Akku-System der genannten 7 Powertool-Hersteller zurückzugreifen - ganz einfach Adapter aufstecken, passenden Akku einstecken und loslegen (ohne Akku & ohne Adapter)
 - Baustellenstrahler mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und Schutzsystem für Power-Tool Akkus: vor Tiefenentladung, Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) und Batteriefehler geschützt
 - LED Arbeitsleuchte mit 5 m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0) mit Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, außerdem mit automatischer Umschaltung von Netz auf Akku bei möglichem Stromausfall
 - LED Baustrahler mit 12500 lm zur optimalen Lichtverteilung und großflächigen Ausleuchtung bei blendfreiem und schlagfestem Arbeitslicht - eignet sich ideal für belastbare Einsatzbedingungen im Handwerk

Technische Daten

- Spannung: 18 V
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff gummiert
- Lichtstrom: 12.500 lm
- Schutzklasse: II
- Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)
- Mit Ein-/ Ausschalter: Ja
- Schutzart (IP): IP55
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbtemperatur: 6500 K
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 2X1,0
- Kabellänge: 5 m
- Kabelqualität: Gummi-Neopren, Gummi-Neopren
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Max. Nenneingangsspannung: 240 V
- Min. Nenneingangsspannung: 220 V
- Farbwiedergabeindex: 80
- Energieeffizienzklasse: E
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,47 W
- Lebensdauer (L70B50): 30000 h
- Höhe: 25,80 cm
- Länge: 17,70 cm
- Breite: 35,40 cm
- Gewicht: 4,73 kg

Standard-Ausrüstung

- 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0