



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 29.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex PRO-Schreiner SET

Bestell- und Artikelnummer: PRO-Schreiner SET FUX

Listenpreis CHF 2'988.24

Fuxpreis CHF 1'511.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 35.00

Beschreibung

Flex CER 18.0-EC/5.0 Set Akku-Kanten- und Oberfräse (531-636)

Flex JS 18.0-EC Akku-Stichsäge (493-775)

Flex DD 2G 18.0-EC Akku-Bohrschrauber (447-498)

Flex CS 62 18.0-EC Akku-Kreissäge (417-939)

Flex AP 18.0/5.0+ Akku-Pack Li-Ion (532-733)

Flex AP 18.0/5.0+ Akku-Pack Li-Ion (532-733)

Flex AP 18.0/5.0+ Akku-Pack Li-Ion (532-733)

Flex AP 18.0/5.0+ Akku-Pack Li-Ion (532-733)

Flex AP 18.0/5.0+ Akku-Pack Li-Ion (532-733)

Flex CA 12/18 230/CEE Ladegerät (532-280)

Flex CA 12/18 230/CEE Ladegerät (532-280)



Technische Daten

Kanten und Oberfräse CER 18.0-EC

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 16000 - 31000 min⁻¹
- Fräshub (Tiefe) 50 mm
- Durchmesser Spannzange 8 mm
- Schalldruckpegel nach EN 60745 78 dB(A)
- Vibration nach EN 60745 1.5 m/s²
- Gewicht ohne Akku 1.8 kg

Stichsäge JS 18.0-EC C

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufhubzahl 0-3500 /min
- Hub 26 mm
- Pendelhubstufen 4
- Drehzahlstufen 1-5 + A
- Schwenkbereich 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech 8 mm
- Abmessung (L x B x H) 275 x 82 x 197 mm
- Gewicht ohne Akku 2,1 kg

Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC C

- Akkuspannung 18.0 V
- Drehmoment max. weich / hart 56 / 90 Nm
- Drehmomentstufen 23 + 1
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-600 / min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-2300 / min
- Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Stahl 13 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Holz 60 mm
- Gewicht ohne Akku 1.5 kg

Kreissäge CS 62 18.0-EC C

- Akkuspannung 18.0 V
- Leerlaufdrehzahl 5000 / min
- Schwenkbereich 0-50°
- Sägeblattaufnahme 20 mm
- Schnitttiefe 0-62 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt 0-38 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt / Führungsschiene 0-32 mm
- Sägeblattdurchmesser 165 mm
- Winkelvoreinstellung 0° / 22.5° / 45° / 50°
- Abmessung (L x B x H) 335 x 190 x 210 mm
- Gewicht ohne Akku 3.1 kg

Standard-Ausrüstung

- 5 x Akku AP 18V / 5.0Ah
- 2 x Ladegerät CA 10.8 / 18.0
- 1 x Kanten und Oberfräse CER 18.0-EC SET
- 1 x Stichsäge JS 18.0-EC C
- 1 x Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC C
- 1 x Winkelvorsatz + Bithalter
- 1 x Kreissäge CS 62 18.0-EC C
- 1 x Adapterplatte
- 1 x Führungsschiene 1600 mm

Alle Maschinen in einer L-Boxx geliefert