



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita TW009GZ Akku-Schlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: TW009GZ

Listenpreis CHF 865.00

Fuxpreis CHF 709.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit 1" Aussenvierkantaufnahme und einer Ausgangsleistung von 1'900 Watt.

Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einer hervorragenden Kombination aus hohem Drehmoment und Beweglichkeit. Mit einem Anzugsdrehmoment von 3'150 Nm und Lösedrehmoment von 4'000 Nm für die ganz schweren Schraubarbeiten. Mit dreistufiger Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf. Die Schlagkraft lässt sich vier Stufen einstellen.

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für mehr Vielseitigkeit.
- Doppelte LED-Beleuchtung mit Vor- und Nachbeleuchtungsfunktionen für bessere Beleuchtung und präziseres Arbeiten.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Stufenlose Geschwindigkeit.
- Rückwärts rotierender Autostopp-Modus stoppt, wenn die Schraube/Mutter genug locker ist.
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist



Technische Daten

- Akkuspannung 40 V
- Akkusystem XGT
- Motor ohne Kohlebürsten □
- Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 700 / 850 / 1200 min⁻¹
- Drehmoment hart 600 / 1000 / 1600 / 3150 Nm
- Lösedrehmoment 4000 Nm
- Standardschrauben M27 - M45
- Hochfeste Schrauben M20 - M33
- Leerlaufschlagzahl 0 - 1200 / 1300 / 1500 / 1750 min⁻¹
- Aussenvierkantaufnahme 1 "
- Schalleistungspegel 109 dB(A)
- Schalldruckpegel 101 dB(A)
- Geräuschunsicherheit (K-Faktor). Schalleistungspegel 3 dB(A)
- Geräuschunsicherheit (K-Faktor). Schalldruckpegel 3 dB(A)
- Vibrationswerte. Anziehen unter Maximalbelastung 37.5 m/s²
- Messunsicherheit (K-Wert). Anziehen unter Maximalbelastung 1.6 m/

- Abmessung (L x B x H) 435 x 135 x 276 mm
- Maschinengewicht 10.0 kg
- Gewicht inkl. Akku 11.0 - 11.9 kg

Standard-Ausrüstung

- Seitengriff für Schlagschrauber